

# MDSステアーパドル（穴あき）

Ø31 mm, 1200 mm, 青



Item Number: 70143

穴あきステアーパドル（金属探知機対応タイプ）。鍋や釜の中で食材の攪拌に使用できる。耐熱温度100°C。\*使用前にテストキット（11113）を使用して、金属探知機で検出できるかご確認ください。

## 般情報

色	青
原材料	ポリプロピレン, 金属とX線が検知できる添加剤
製造国	Denmark

## 製品寸法

長さ/Depth	1200 mm
幅	163 mm
高さ	37 mm
正味重量	1.023 kg

## 梱包および出荷詳細

1箱当たりの数量	1個/本
パレット（80 x 120 x 180 cm）あたりの数量	120 Pcs.
一層（パレット）あたりの数量	1 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	1200 mm
ボックス 幅	163 mm
ボックス 高さ	37 mm
プラスチック包装（リサイクルマーク「4」） - LDPE 1個あたり	0.0209 kg
紙包装（リサイクルマーク「20」PAP）1個あたり	0.0209 kg
Total Tare Weight	0.0418 kg
総重量	1.06 kg
立方メートル	0.007237 M3
GTIN-13 Number	5705022032712
製品コード	39241000

## コンプライアンスおよび規格詳細

食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC)1935/2004に規定された要件に適合する <sup>1</sup>	はい
EUREGULATION(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい

## Item Number: 70143

FDA 適合原材料 (CFR 21) <sup>1</sup>	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	はい
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
意図的に添加されたPFAS	いいえ

## 技術データ

ハンドル/グリップの長さ	900 mm
GripLengthInches	35.43
製品寸法	31 mm
Metal Detectable	はい

## 使用制限

推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	121 °C
最高洗浄温度 (食洗機)	93 °C
最高使用温度 (フードコンタクト)	100 °C
最高使用温度 (食品非接触)	100 °C
最低使用温度 <sup>3</sup>	-20 °C
最高乾燥温度	120 °C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	10.5 pH

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUI  
リアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

1. 詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください

3. 0 °以下での製品の保管は避けてください。

