

70306

## UST Tankborste, 190 mm, Hård, Gul



Tankborsten är utformad med Vikans patenterade Ultra Safe Technology (UST) och erbjuder oöverträffad borst- och hygiensäkerhet. Den lättrenjorda designen utan skarvar minimerar risken för förorening och gör den idealisk för tankrengöring i mejerier, bryggerier, vingårdar och andra anläggningar för livsmedelsproduktion. Den är utformad med vinklade borst för att underlätta optimal rengöring och har stora dräneringshål som förhindrar vattenansamling och underlättar torkning under förvaring. UST tankborste erbjuder det ultimata inom effektiv rengöring, tålighet och hygienisk utformning. Den passar perfekt i alla färgkodade rengöringssystem. UST tankborste är kompakt och lätt, vilket är perfekt vid invändig rengöring av komplex utrustning som omrörare och blandare. Den kan också användas för att rengöra tankar, kar, rör, silor och stora ytor som kommer i kontakt med livsmedel. Samtliga UST borstar har ett unikt borstsystem som minimerar risken för kontaminering och lossnade borst.

# Tekniska data

|                                                                                            |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                                              | 70306                                                                                                            |
| Styvhet                                                                                    | Hård                                                                                                             |
| Filament längd                                                                             | 37 mm                                                                                                            |
| Anslutning                                                                                 | Gängad                                                                                                           |
| Material                                                                                   | Polypropylen Polyester (PBT)                                                                                     |
| Återvinnings symbol "7", Övrig plast                                                       | Ja                                                                                                               |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja                                                                                                               |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja                                                                                                               |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>                                               | Ja                                                                                                               |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja                                                                                                               |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja                                                                                                               |
| Complies with California Proposition 65                                                    | Ja                                                                                                               |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja                                                                                                               |
| PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt                                                | Nej                                                                                                              |
| Registreringsnumret för design                                                             | US 29/967404, EU 015098579-0001-0002, UK 6436271-72                                                              |
| Patent Pending Nr.                                                                         | EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK.<br>US9204712<br>EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK.<br>US9357831 |
| Antal per förpackning                                                                      | 5 St.                                                                                                            |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                                                         | 360 Stk.                                                                                                         |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                                | 60 Stk.                                                                                                          |
| Colli Längd/Djup                                                                           | 545 mm                                                                                                           |
| Colli Bredd                                                                                | 275 mm                                                                                                           |
| Colli Höjd                                                                                 | 225 mm                                                                                                           |
| Produkt Längd/Djup                                                                         | 190 mm                                                                                                           |
| Produkt Bredd                                                                              | 170 mm                                                                                                           |
| Produkt Höjd                                                                               | 105 mm                                                                                                           |
| Nettovikt                                                                                  | 0,319 kg                                                                                                         |
| Vikt påse (Återvinningssymbol "4")                                                         | 0,0078 kg                                                                                                        |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)                                                   | 0,042 kg                                                                                                         |
| Total Tare Weight                                                                          | 0,0498 kg                                                                                                        |
| Bruttovikt                                                                                 | 0,37 kg                                                                                                          |

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Kubikmeter</b>                                        | 0,003391 M3    |
| <b>Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)</b>  | 80 °C          |
| <b>Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)</b> | 80 °C          |
| <b>Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)</b> | 121 °C         |
| <b>Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )</b>          | 93 °C          |
| <b>Max. Tork temperatur</b>                              | 100 °C         |
| <b>Min. temperatur användning</b>                        | -20 °C         |
| <b>Max. Ph värde i brukslösning</b>                      | 10,5 pH        |
| <b>Min. Ph värde i brukslösning</b>                      | 2 pH           |
| <b>GTIN-13 nummer</b>                                    | 5705020703669  |
| <b>GTIN-14 nummer</b>                                    | 15705020703666 |
| <b>Tull nummer</b>                                       | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                                       | 47131605       |
| <b>Ursprungsland ISO-kod</b>                             | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>                                     | Danmark        |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel