

70403



Cepillo para limpieza de grietas y hendiduras, 225 mm, Muy duras, Azul



Limpe con eficacia las áreas inferiores e intermedias de máquinas y equipos con un cepillo para hendiduras. Ángulo regulable para posicionar el mango en paralelo al suelo. Los filamentos en forma de flecha permiten acceder a pequeñas ranuras y hendiduras, mientras que la fila intermedia de filamentos rígidos optimiza la eficacia en el barrido.

Datos técnicos

Número de Artículo	70403
Rigidez de las cerdas	Muy duras
Longitud del filamento visible	40 mm
Conexión	Rosca
Material	Polipropileno Poliéster (PBT) Acero inoxidable (AISI 304)
Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos ¹	Si
Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)	Si
Material prima probada por la FDA (21) ¹	Si
Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos	Si
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Cumple con Halal y Kosher	Si
PFAS, ftalatos y BPA están añadidos intencionalmente	No
Registro de diseño No.	EU 003168616-0001, US D786565, GB 90031686160001
Cantidad por Caja	10 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	700 Pzas.
Quantity Per Layer (Pallet)	100 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	320 mm
Caja Ancho	230 mm
Caja Altura	160 mm
Longitud/Profundidad	225 mm
Ancho	35 mm
Altura	90 mm
Peso Neto	0.22 kg
Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4")	0.0056 kg
Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)	0.02 kg
Total Tare Weight	0.0256 kg
Peso Bruto	0.25 kg
Metro cúbico	0.000709 M3
Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)	121 °C
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	93 °C
Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)	100 °C

Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	100 °C
Temperatura mínima de uso³	-20 °C
Temperatura máxima de secar	100 °C
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	10.5 pH
Codigo GTIN-13	5705022001374
Codigo GTIN-14	15705028001382
Codigo de mercancía	96039099
País de Origen Código ISO	DK
País de Origen	Dinamarca

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos
3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.