

# Spazzola per fessure

225 mm, Molto duro, Giallo



Numero d'articolo: 70406

Pulisci efficacemente sotto le macchine e tra le attrezzature con la spazzola per fessure ad angolo regolabile, utilizzabile anche con il manico parallelo al pavimento. I filamenti a V consentono di raggiungere piccoli interstizi e fessure, mentre la fila centrale di filamenti rigidi offre un'elevata efficacia nel lavaggio.

## Informazioni Generali

Colore	Giallo
Materiale	Polypropylene, Polyester (PBT), Acciaio inox (AISI 304)
UNSPSC Code	47131605
Paese d'origine Codice ISO	DK
Paese d'origine	Taani

## Dimensioni del Prodotto

Lunghezza/Profondità	225 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	90 mm
Peso netto	0.22 kg

## Dettagli di Imballaggio e Spedizione

Quantità per colli	10 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180 cm)	1000 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	100 Pz.
Lunghezza collo/Profondità	320 mm
Larghezza collo	230 mm
Altezza collo	160 mm
Imballaggio plastico (simbolo di riciclaggio "4") – LDPE per pezzo	0.0056 kg
Imballaggio in carta/cartone (simbolo di riciclaggio "20" PAP) per pezzo	0.02 kg
Total Tare Weight	0.0256 kg
Peso lordo	0.25 kg
Metri cubi	0.000709 M3
Codice GTIN-13	5705022001411
Codice GTIN-14	15705028001450
Codice delle merci	96039099

Numero d'articolo: 70406

## Dettagli di Conformità e Standard

Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>	Si
Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP	Si
FDA conforme alle materie prime (CFR 21) <sup>1</sup>	Si
Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti	Si
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
PFAS aggiunto intenzionalmente	No

## Dati Tecnici

Rigidità delle setole	Molto duro
Lunghezza visibile delle setole	40 mm
Attacco	Filettato
Altezza del pallet	179 cm

## Limiti di Utilizzo

Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave)	121 °C
Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie)	93 °C
Max. temperatura uso	100 °C
Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)	100 °C
Min. temperatura uso <sup>3</sup>	-20 °C
Max. temperatura per asciugatura	100 °C
Min. campo di misura pH per la concentrazione da usare	2 pH
Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare	10.5 pH

## Dettagli di Registrazione di Design e Brevetto

Numero di registrazione del design	EU 003168616-0001, US D786565, GB 90031686160001
------------------------------------	--

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.

1. Vedere la dichiarazione di conformità per ulteriori dettagli sul contatto con gli alimenti

3. Non conservare il prodotto al di sotto dei 0° Celsius.

