

70643

UST Vägg-/Golvskrubb, 400 mm, Hård, Blå



Denna ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST)-golvskrubb med vinklade och säkra filamentenheter för effektivt avlägsnande av envis smuts från både skrovliga och släta ytor i högriskområden. Samtliga UST-borstar har ett unikt borstsystem som minimerar risken för kontaminering och att borstfilamenten lossnar.

Tekniska data

Artikelnummer	70643
Styvhet	Hård
Filament längd	37 mm
Anslutning	Gängad
Material	Polyester (PBT) Glasförstärkt Polypropylen
Återvinnings symbol "7", Övrig plast	Ja
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej
Registreringsnumret för design	EU 002189654-0001, EU 002650838-1-4, US D793091, EU 002650580-1-7, GB 9002650830001-4, GB 900265505800001-7
Patent Pending Nr.	EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712 EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831
Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	400 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	50 Stk.
Colli Längd/Djup	410 mm
Colli Bredd	290 mm
Colli Höjd	200 mm
Produkt Längd/Djup	400 mm
Produkt Bredd	50 mm
Produkt Höjd	75 mm
Nettovikt	0,35 kg
Vikt påse (Återvinningsymbol "4")	0,0056 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,0244 kg

Total Tare Weight	0,03 kg
Bruttovikt	0,38 kg
Kubikmeter	0,0015 M3
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	80 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Max. Tork temperatur	100 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
GTIN-13 nummer	5705020706431
GTIN-14 nummer	15705020706438
Tull nummer	96039099
UNSPSC Code	47131605
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius