UST Wand-/Bodenschrubber

400 mm, Hart, Rot

Artikel Nr.: 70644

Der Wand-/Bodenschrubber mit ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST) weist abgewinkelte Borstenbündel auf, die für ein effektives und sicheres Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen von strukturierten und glatten Oberflächen in Hochrisikobereichen sorgen. Alle UST-Bürsten verfügen über ein einzigartiges Borstensystem, das das Risiko von Kontaminationen und Borstenverlust minimiert.

Allgemeine Informationen

Borstenhärte	Hart
Verbindung	Gewinde
Farbe	Rot
Material	Polyester (PBT), Glasverstärkt, Polypropylen
UNSPSC Code	47131605
Ursprungsland	Dänemark

Produktabmessungen

Borstenlänge	37 mm
Produkt Länge/Tiefe	400 mm
Produkt Breite	50 mm
Produkt Höhe	75 mm
Nettogewicht	0,35 kg

Verpackungs- und Versanddetails

VE	10 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	50 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)	400 Stk.
Colli Länge/Tiefe	410 mm
Colli Breite	290 mm
Colli Höhe	200 mm
Kunststoffverpackung (Recyclingsymbol „4“) – LDPE pro Stück	0,0056 kg
Papierverpackung (Recyclingsymbol „20“ PAP) pro Stück	0,0244 kg
Total Tare Weight	0,03 kg
Bruttogewicht	0,38 kg.
Kubikmeter	0,001500 M3
GTIN-13 Nummer	5705020706448
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020706445
Zolltarif	96039099

Artikel Nr.: 70644

Compliance- und Standarddetails

Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien[1]	Ja
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)[1]	Ja
Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt	Ja
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Ist Halal und Kosher konform	Ja
PFAS absichtlich hinzugefügt	Nein

Nutzungsbeschränkungen

Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)	80 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	80 °C
Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	121 °C
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	93 °C
Max. Trocknungstemperatur	100 °C
Min. Gebrauchtemperatur[3]	-20 °C
Max. pH-Wert in Gebrauchlösung	10,5 pH
Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung	2 pH

Design- und Patentanmeldungsdetails

Designregistrierung snummer	EU 002189654-0001, EU 002650838-1-4, US D793091, EU 002650580-1-7, GB 9002650830001-4, G 900265505800001-7
Angemeldete Patent - Nummer	EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712 EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831

Nachhaltigkeitsdetails

Identifikationscode für Kunststoff aus mehreren Materialien - "7"	Ja

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.
1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.