UST Vägg-/Golvskrubb

400 mm, Hård, Röd

Artikelnr.: 70644

Denna ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST)-golvskrubb med vinklade och säkra filamentenheter för effektivt avlägsnande av envis smuts från både skrovliga och släta ytor i högriskområden. Samtliga UST-borstar har ett unikt borstsystem som minimerar risken för kontaminering och att borstfilamenten lossnar.

Allmän Information

Styvhet	Hård
Anslutning	Gängad
Färg	Röd
Material	Polyester (PBT), Glasförstärkt, Polypropylen
UNSPSC Code	47131605
Ursprungsland	Danmark

Produktdimensioner

Filament längd	37 mm
Produkt Längd/Djup	400 mm
Produkt Bredd	50 mm
Produkt Höjd	75 mm
Nettovikt	0,35 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	10 St.
Antal per lager (pall)	50 Stk.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	400 Stk.
Colli Längd/Djup	410 mm
Colli Bredd	290 mm
Colli Höjd	200 mm
Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck	0,0056 kg
Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck	0,0244 kg
Total Tare Weight	0,03 kg
Bruttovikt	0,38 kg
Kubikmeter	0,001500 M3
GTIN-13 nummer	5705020706448
GTIN-14 nummer	15705020706445
Tullnummer	96039099

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt[1]	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21)[1]	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

Användningsbegränsningar

Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	80 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Max. Tork temperatur	100 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH

Design- och Patentregistreringsdetaljer

Registreringsnumret för design	EU 002189654-0001, EU 002650838-1-4, US D793091, EU 002650580-1-7, GB 9002650830001-4, G 900265505800001-7
Patent Pending Nr.	EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712 EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831

Hållbarhetsdetaljer

Identifieringskod för plast av flera material - "7"	Ja

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.
1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius