

70648

USTデッキブラシ, 400 mm, 紫



このUST(Ultra Safe Technology)デッキブラシは、フィラメントブロックが角度をつけて配置されており、ハイリスク区域内のテクスチャード加工された表面または滑らかな表面の両タイプのフロアに残る頑固な汚れを効果的に除去します。USTブラシのフィラメントブロック構造は、汚れや毛抜けのリスクを最小限にするユニークな設計が特長です。

Technical Data

製品名	70648
毛質	ハード
毛の長さ	37
ジョイント	スレッドタイプ
原材料	ポリエステル (PBT) ガラス繊維 強化 ポリプロピレン
リサイクルシンボル、様々なプラスチック	はい
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する ¹	はい
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
FDA 適合原材料 (CFR 21) ¹	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	はい
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
PFAS, フタル酸エステルとBPAを意図的に添加	いいえ

デザイン登録番号	EU 002189654-0001, EU 002650838-1-4, US D793091, EU 002650580-1-7, GB 9002650830001-4, GB 900265505800001-7
----------	--

特許出願済 No.	EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712 EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831
-----------	--

1箱当たりの数量	10 個/本
パレット (80 x 120 x 180-200 cm) あたりの数量	400 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	50 Pcs.
ボックス 長さ	410 mm
ボックス 幅	290 mm
ボックス 高さ	200 mm
長さ	400 mm
幅	50 mm
高さ	75 mm
正味重量	0.35 kg
袋の重さ (リサイクルシンボル「4」低密度ポリエチレン Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30%)	0.0056 kg

段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP)	0.0244 kg
Tare total	0.03 kg
総重量	0.38 kg
立方メートル	0.0015 M3
最高使用温度 (フードコンタクト)	80 ° C
最高使用温度 (食品非接触)	80 ° C
推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	121 ° C
最高洗浄温度 (食洗機)	93 ° C
最高乾燥温度	100 ° C
最低使用温度 ³	-20 ° C
最高使用pH値	10.5 pH
最低使用pH値	2 pH
GTIN-13 Number	5705020706486
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705020706483
製品コード	96039099
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

1. 詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください

3. 0° 以下での製品の保管は避けてください。