

Spazzola angolare regolabile, con passaggio acqua

240 mm, Morbido/Sfrangiato, Verde



Numero d'articolo: 70672



Rimuovi facilmente la polvere e lo sporco da aree elevate e difficili da raggiungere con questa spazzola dotata di passaggio acqua, completamente regolabile, ideale per una varietà di operazioni di pulizia. Dotata di setole in fibra divise che trattengono l'acqua, migliorando l'efficacia della pulizia. Può essere utilizzata con tutti i manici Vikan.

Informazioni Generali

Colore	Verde
Materiale	Polypropylene, Acciaio inox (AISI 304), Polyester (PBT)
UNSPSC Code	47131605
Paese d'origine Codice ISO	DK
Paese d'origine	Taani

Dimensioni del Prodotto

Lunghezza/Profondità	240 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	145 mm
Peso netto	0.43 kg

Dettagli di Imballaggio e Spedizione

Quantità per colli	4 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180 cm)	416 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	32 Pz.
Lunghezza collo/Profondità	385 mm
Larghezza collo	295 mm
Altezza collo	145 mm
Peso della busta (Simbolo di riciclaggio "4") per pcs.	0.0129 kg
Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs.	0.065 kg
Total Tare Weight	0.0779 kg
Peso lordo	0.51 kg
Metri cubi	0.004524 M3
Codice GTIN-13	5705020706721
Codice GTIN-14	15705020706728
Codice delle merci	96039099

Numero d'articolo: 70672

Dettagli di Conformità e Standard

FDA conforme alle materie prime (CFR 21) ¹	Si
Conforme alla Carta della European Brushware Federation (FEI BP)	No
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
PFAS aggiunto intenzionalmente	No

Dati Tecnici

Rigidità delle setole	Morbido/Sfrangiato
Lunghezza visibile delle setole	44 mm
Attacco	Filettato

Limiti di Utilizzo

Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie)	93 °C
Max. temperatura uso	80 °C
Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)	100 °C
Min. temperatura uso ³	-20 °C
Max. temperatura per asciugatura	100 °C
Min. campo di misura pH per la concentrazione da usare	2 pH
Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare	10.5 pH

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.

1. Vedere la dichiarazione di conformità per ulteriori dettagli sul contatto con gli alimenti

3. Non conservare il prodotto al di sotto dei 0° Celsius.