

# Skraber, vinkeljusterbar til 5662x, 5665x og 5666x

260 mm, Sort



Varenummer: 77109



En skraber er effektiv til at fjerne væsker som f.eks. vand, yoghurt og kaffe. Skraberer med justerbar vinkel kan bruges sammen med vores langskaftefejebakkesæt (5662x) eller vores lukkede fejebakkesæt (5665x) og er en af de mest effektive rekvisitter til vådrengøring på jeres anlæg. En stor del af effektiviteten skyldes det bløde blad og det vinkeljusterbare hoved, som følger overfladens struktur. Det bløde blad gør det nemmere at feje vand op på fejebakken. Det justerbare hoved gør skraberer mere ergonomisk og reducerer unødvendig belastning af håndleddet under brug. Skraberer med justerbar vinkel er fremstillet af overskudsmateriale fra vores produktionsproces. Skraberer fås derfor kun i farverne grå og sort, men den passer til alle Vikans skafter.

## Generelle Oplysninger

Tilslutning	Gevind
Farve	Sort
Materiale	Celle gummi (olie resistent), Polypropylen (genanvendt materiale)
UNSPSC Code	47121812
Oprindelsesland	Danmark

## Produkt Dimensioner

Produkt Længde/Dybde	260 mm
Produkt Bredde	30 mm
Produkt Højde	130 mm
Nettovægt	0,072 kg

## Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	1200 Stk.
Antal per lag (Palle)	60 Stk.
Colli Længde/Dybde	325 mm
Colli Bredde	170 mm
Colli højde	80 mm
Papemballage (Genanvendelsessymbol "20" PAP) pr. stk.	0,024 kg
Total Tara vægt	0,024 kg
Bruttovægt	0,1 kg
Kubikmeter	0,001014 M3
GTIN-13 Nummer	5705022041899
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028041906
Toldpositionsnummer	96039091

Varenummer: 77109

## Overensstemmelse- & Standard Information

Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej

## Anvendelsesbegrænsninger

Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Min. brugstemperatur <sup>a</sup>	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH

## Bæredygtighedsinformation

Indeholder genanvendt materiale	Ja
Procentdel af genanvendt materiale	68 %

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevarereproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

