Bodenschieber, Winkel einstellbar für 5662x, 5665x und 5666x

260 mm, Schwarz



Artikel Nr.: 77109

Ein Wasserabzieher ist das perfekte Werkzeug zum Bewegen von Flüssigkeiten wie Wasser, Joghurt, Kaffee und mehr. In Kombination mit dem langstieligen Kehrschaufel-Set (5662x) oder dem geschlossenen Kehrschaufelset (5665x) ist unser winkelverstellbarer Wasserabzieher eines der effizientesten Werkzeuge, wenn es um die Nassreinigung geht. Diese Effizienz beruht unter anderem auf der weichen Klinge und dem winkelverstellbaren Kopf, die den Kurven der Oberfläche folgen. Die weiche Klinge erleichtert das Bewegen von Wasser in die Kehrschaufel oder auf die Kehrschaufellippe. Der verstellbare Kopf macht den Wasserabzieher ergonomischer und reduziert unnötige Belastungen des Handgelenks während des Gebrauchs. Für die Herstellung des winkelverstellbaren Wasserabziehers verwenden wir Abfallstoffe aus unserem Produktionsprozess. Aus diesem Grund ist der Wasserabzieher nur in Grau/Schwarz erhältlich – dessen ungeachtet passt er auf jeden Vikan-Griff!

Allgemeine Informationen

Verbindung	Gewinde
Farbe	Schwarz
Material	Zellkautschuk (ölbeständig), Recyceltes Polypropylen
UNSPSC Code	47121812
Ursprungsland	Dänemark

Produktabmessungen

Produkt Länge/Tiefe	260 mm
Produkt Breite	30 mm
Produkt Höhe	130 mm
Nettogewicht	0,072 kg

Verpackungs- und Versanddetails

VE	5 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	60 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)	1200 Stk.
Colli Länge/Tiefe	325 mm
Colli Breite	170 mm
Colli Höhe	80 mm
Papierverpackung (Recyclingsymbol „20“ PAP) pro Stück	0,024 kg
Total Tare Weight	0,024 kg
Bruttogewicht	0,1 kg.
Kubikmeter	0,001014 M3
GTIN-13 Nummer	5705022041899
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705028041906

Artikel Nr.: 77109

Zolltarif	96039091

Compliance- und Standarddetails

Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Ja
Ist Halal und Kosher konform	Ja
PFAS absichtlich hinzugefügt	Nein

Nutzungsbeschränkungen

Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	93 °C
Min. Gebrauchtemperatur[3]	-20 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchlösung	10,5 pH

Nachhaltigkeitsdetails

Enthält recyceltes Material	Ja
Anteil recycelten Materials, Prozent des Nettogewichts	68 %

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.