

# Tira acqua doppia lama con cassetta in gomma

600 mm, Blu



Numero d'articolo: 77143



Progettato per le aree in cui sono richiesti elevati livelli di igiene e un'efficace rimozione dell'acqua, questo tira acqua può essere utilizzato su tutti i tipi di superfici, compresi i pavimenti piastrellati e di sicurezza. La cartuccia può essere rimossa facilmente per la pulizia o la sostituzione (lame di ricambio Serie 7734).

## Informazioni Generali

Colore	Blu
Materiale	Polypropylene, TPE Rubber
UNSPSC Code	47121812
Paese d'origine Codice ISO	DK
Paese d'origine	Taani

## Dimensioni del Prodotto

Lunghezza/Profondità	600 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	110 mm
Peso netto	0.36 kg

## Dettagli di Imballaggio e Spedizione

Quantità per colli	10 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180 cm)	280 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	40 Pz.
Lunghezza collo/Profondità	610 mm
Larghezza collo	290 mm
Altezza collo	200 mm
Peso della busta (Simbolo di riciclaggio "4") per pcs.	0.0898 kg
Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs.	0.037 kg
Total Tare Weight	0.1268 kg
Peso lordo	0.49 kg
Metri cubi	0.00528 M3
Codice GTIN-13	5705020771439
Codice GTIN-14	15705020771436
Codice delle merci	96039099

Numero d'articolo: 77143

## Dettagli di Conformità e Standard

Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>	Si
Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP	Si
FDA conforme alle materie prime (CFR 21) <sup>1</sup>	Si
Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti	Si
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
PFAS aggiunto intenzionalmente	No

## Dati Tecnici

Attacco	Filettato
---------	-----------

## Limiti di Utilizzo

Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave)	121 °C
Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie)	93 °C
Max. temperatura uso	50 °C
Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)	100 °C
Min. temperatura uso <sup>3</sup>	-20 °C
Max. temperatura per asciugatura	120 °C
Min. campo di misura pH per la concentrazione da usare	2 pH
Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare	10.5 pH

## Dettagli di Registrazione di Design e Brevetto

No. Brevetto n°	EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9
-----------------	---

## Dettagli sulla Sostenibilità

Simbolo di riciclo "7", plastiche miste	Si
---	----

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.

1. Vedere la dichiarazione di conformità per ulteriori dettagli sul contatto con gli alimenti

3. Non conservare il prodotto al di sotto dei 0° Celsius.