

77144

スクイジー, 600 mm, 赤



2枚刃タイプのスクイジーにより、水切り作業の効率を高めます。ラバーカセットの洗浄・交換が可能です（交換用ラバー 7732x）。

Technical Data

製品名	77144
ジョイント	スレッドタイプ
原材料	ポリプロピレン 熱可塑性ラバー
リサイクルシンボル、様々なプラスチック	はい
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する ¹	はい
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
FDA 適合原材料 (CFR 21) ¹	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	はい
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
意図的に添加されたPFAS	いいえ
特許出願済 No.	EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9
1箱当たりの数量	10 個/本
パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量	280 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	40 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	610 mm
ボックス 幅	290 mm
ボックス 高さ	200 mm
長さ/Depth	600 mm

幅	80 mm
高さ	110 mm
正味重量	0.36 kg
袋の重さ (リサイクルシンボル「4」低密度ポリエチレン)	0.0898 kg
段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP)	0.037 kg
Total Tare Weight	0.1268 kg
総重量	0.49 kg
立方メートル	0.00528 M3
推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	121 ° C
最高洗浄温度 (食洗機)	93 ° C
最高使用温度 (フードコンタクト)	50 ° C
最高使用温度 (食品非接触)	100 ° C
最低使用温度 ³	-20 ° C
最高乾燥温度	120 ° C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	10.5 pH
GTIN-13 Number	5705020771446
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705020771443
製品コード	96039099
UNSPSC Code	47121812
製造国 ISOコード	DK
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

1. 詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください

3. 0° 以下での製品の保管は避けてください。