

77554

スクイージー, 700 mm, 赤



2枚刃タイプのスクイージーにより、水切り作業の効率を高めます。ラバーカセットの洗浄・交換が可能です（交換用ラバー 77755または77759）。ヴァイカンのどのハンドルにも接続可能です。

Technical Data

製品名	77554
ジョイント	スレッドタイプ
原材料	ポリプロピレン セルラーラバー
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する ¹	いいえ
FDA 適合原材料 (CFR 21) ¹	いいえ
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	いいえ
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	いいえ
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
意図的に添加されたPFAS	いいえ
特許出願済 No.	EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9
1箱当たりの数量	10 個/本
パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量	280 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	40 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	710 mm
ボックス 幅	295 mm
ボックス 高さ	210 mm
長さ/Depth	700 mm
幅	80 mm
高さ	110 mm
正味重量	0.33 kg

袋の重さ (リサイクルシンボル「4」 低密度ポリエチレン)	0.0103 kg
段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP)	0.05 kg
Total Tare Weight	0.0603 kg
総重量	0.39 kg
立方メートル	0.00616 M3
最高洗浄温度 (食洗機)	80 ° C
最高使用温度 (食品非接触)	80 ° C
最低使用温度 ³	-20 ° C
最高乾燥温度	70 ° C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	10.5 pH
GTIN-13 Number	5705020775543
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705020775540
製品コード	96039099
UNSPSC Code	47121812
製造国 ISOコード	DK
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

3. 0° 以下での製品の保管は避けてください。