

77759

Repuesto, hule, 700 mm,
Negro



Hoja de repuesto para jalador, 70 cm (series 7755x y 7765)

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Número de Artículo | 77759 |
| Material | Polipropileno Goma celular |
| Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos ¹ | No |
| Material prima probada por la FDA (21) ¹ | No |
| Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) | Si |
| Complies with California Proposition 65 | No |
| Cumple con Halal y Kosher | Si |
| PFAS, ftalatos y BPA están añadidos intencionalmente | No |
| Pendiente de patente número | EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9 |
| Cantidad por Caja | 20 Pzas. |
| Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm) | 640 Pzas. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 80 Pzas. |
| Caja Longitud/Profundidad | 710 mm |
| Caja Ancho | 300 mm |
| Caja Altura | 210 mm |
| Longitud/Profundidad | 700 mm |
| Ancho | 30 mm |
| Altura | 45 mm |
| Peso Neto | 0.15 kg |
| Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4") | 0.0103 kg |
| Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP) | 0.0244 kg |
| Total Tare Weight | 0.0347 kg |
| Peso Bruto | 0.18 kg |
| Metro cúbico | 0.000945 M3 |
| Temperatura de esterilización recomendada (autoclave) | 80 °C |
| Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas) | 80 °C |
| Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos) | 80 °C |
| Temperatura mínima de uso ³ | -20 °C |
| Temperatura máxima de secar | 70 °C |
| pH mín. de concentración durante el uso | 2 pH |
| pH máxi. de concentración durante el uso | 10.5 pH |
| Codigo GTIN-13 | 5705020777592 |
| Codigo GTIN-14 | 15705020777599 |
| Codigo de mercancía | 40081900 |

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.