

Vandhanenippel, med 1/2", 3/4" og M22 indvendigt gevind

1/2"(Q)



Varenummer: 880700



Passer til vandhane med 1/2", 3/4" eller M22 mm udvendigt gevind. Når bøsningen fjernes passer niplen til 3/4" udvendigt gevind. Når bøsningen med de 2 små hakker vender opad, så passer niplen til 1/2" udvendigt gevind. Når bøsningen vendes med de 2 små hakker pegende nedad, så passer niplen til M22 mm udvendigt gevind. Lavt blyindhold.

Generelle Oplysninger

Materiale	Forkromet messing, Syntetisk gummi
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Produkt Dimensioner

Produkt Længde/Dybde	40 mm
Produkt Bredde	28 mm
Produkt Højde	28 mm
Nettovægt	0,049 kg

Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	4800 Stk.
Antal per lag (Palle)	240 Stk.
Colli Længde/Dybde	240 mm
Colli Bredde	150 mm
Colli højde	75 mm
Plastemballage (Genanvendelsessymbol "4") – LDPE pr. stk.	0,0015 kg
Papemballage (Genanvendelsessymbol "20" PAP) pr. stk.	0,009 kg
Total Tara vægt	0,0105 kg
Bruttovægt	0,06 kg
Kubikmeter	3,1E-05 M3
GTIN-13 Nummer	5705022046597
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028046604
Toldpositionsnummer	74122000

Overensstemmelse- & Standard Information

Varenummer: 880700

FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej

Tekniske Data

Koblingsstørrelse	1/2 "
-------------------	-------

Anvendelsesbegrænsninger

Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	70 °C
Min. brugstemperatur ³	-30 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	11 pH
Max. bars tryk	25 Bar

Koblingshuset på slange og skumpistol bør smøres med jævne mellemrum for at opretholde tilkoblingsfunktionen. Fedtet påført ved monteringen skylles af ved vandgennemstrømningen og skal således fornyes.

1. Produktet må kun anvendes med vand og ikke i direkte kontakt med fødevarer.