

Krankoppling hane med 1/2", 3/4", M22 invändig gänga

1/2"(Q)



Artikelnr.: 880700



Krankoppling med flera invändiga gängdimensioner och hannippel (Q). Passar vattenkranar med 1/2", 3/4" samt M22 mm med utvändig gänga. När bussningen tas bort passar nippeln till 3/4" utvändig gänga. När bussningen med de 2 små hacken är vänd uppåt, passar nippeln till 1/2" utvändig gänga. När bussningen med de 2 små hacken är vänd nedåt, passar nippeln till M22 mm utvändig gänga. Passar alla Vikans slangar. Låg blyhalt.

Allmän Information

Material	Förkromad mässing, Syntetiskt gummi
Ursprungsland	Danmark

Produktdimensioner

Produkt Längd/Djup	40 mm
Produkt Bredd	28 mm
Produkt Höjd	28 mm
Nettovikt	0,049 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	10 St.
Antal per lager (pall)	240 Stk.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	4800 Stk.
Colli Längd/Djup	240 mm
Colli Bredd	150 mm
Colli Höjd	75 mm
Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck	0,0015 kg
Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck	0,009 kg
Total Tare Weight	0,0105 kg
Bruttovikt	0,06 kg
Kubikmeter	0,000031 M3
GTIN-13 nummer	5705022046597
GTIN-14 nummer	15705028046604
Tullnummer	74122000

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

Artikelnr.: 880700

FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

Användningsbegränsningar

Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	80 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	70 °C
Min. temperatur användning	-30 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	11 pH
Max bars tryck	25 Bar

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

1. Produkten är endast lämplig för direktkontakt med vatten, ej för direktkontakt med mat