

0712

Cople rápido de manguera
9324x, pistola de agua,
1/2"(Q)



Acoplamiento rápido de manguera de 1/2". Compatible con la pistola de agua 9324x.

Datos técnicos

Número de Artículo	0712
Tamaño de Acoples	1/2 "
Material	Latón cromado Goma sintética
Material prima probada por la FDA (21) ¹	Si ***
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si **
Complies with California Proposition 65	No
Número SCIP	095b5bea-9314-4e2d-987b-8726dbd84c43
Cumple con Halal y Kosher	Si
PFAS, ftalatos y BPA están añadidos intencionalmente	No
Cantidad por Caja	10 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180-200 cm)	3180 Pzas.
Quantity Per Layer (Pallet)	0 Pzas.
Caja Longitud	330 mm
Caja Ancho	160 mm
Caja Altura	85 mm
Longitud/Profundidad	160 mm
Ancho	67 mm
Altura	40 mm
Peso Neto	0.04 kg
Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)	0.01 kg
Tare total	0.01 kg
Peso Bruto	0.05 kg
Metro cúbico	0.000429 M3
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	80 °C
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	70 °C
Temperatura mínima de uso ³	-30 °C
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	11 pH
Bares de presión máx.	25 Bar
Codigo GTIN-13	5705020007125
Codigo GTIN-14	15705020007122
Codigo de mercancía	74122000
País de Origen	Denmark

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

** Este producto contiene plomo (Pb) en una concentración superior al 0.1% p / p. El plomo (Pb, CAS: 7439-92-1) está en la lista de candidatos REACH en SVHC. Este producto está registrado en la base de datos EU SCIP. Encuentre el número SCIP arriba

*** El producto es adecuado para el uso solo con agua y no para contacto directo con alimentos.