

29203

Balai d'extérieur, 530 mm,
Très dur, Bleu



Éliminez les particules plus larges et lourdes des surfaces intérieures et extérieures humides grâce à ce balai cantonnier. Compatible avec tous les manches Vikan.

Données techniques

Article Numéro	29203
Type de fibres	Très dur
Longueur de fibre visible	105 mm
Connection	Fileté
Matériau	Polypropylène Acier inoxydable (AISI 304) Polyester (PET)
Matériau agréé FDA (CFR 21) ¹	Oui
Complies with California Proposition 65	Oui
Conformité Halal et Casher	Oui
PFAS ajoutés volontairement	Non
Quantité par Carton	4 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)	192 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	24 Pcs.
Colis Longueur/Profondeur	510 mm
Colis Largeur	300 mm
Colis Hauteur	210 mm
Longueur/Profondeur	530 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	175 mm
Poids net	1,17 kg
Poids sac (Symbole de recyclage « 4 »)	0,0079 kg
Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)	0,1 kg
Total Tare Weight	0,1079 kg
Poids brut	1,28 kg
Mètre cube	0,008347 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	100 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	100 °C
Température d'utilisation min. ³	-20 °C
Température de séchage max.	80 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH
Code GTIN-13	5705020292033
Code GTIN-14	15705020292030
Code de marchandise	96039091

UNSPSC Code	47131604
Pays d'origine Code ISO	DK
Pays d'origine	Danemark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.