

297152

Manche en aluminium à
passage d'eau, 1080 - 1600
mm, Ø32 mm, Noir



Ce manche télescopique de qualité professionnelle à passage d'eau est dotée d'une gaine isolante pour une prise en main plus confortable, ainsi que d'un raccord pour tuyau souple. Pression d'eau maximale : 6 bar.

Données techniques

Article Numéro	297152
Matériau	Aluminium anodisé Polypropylène Laiton chromé
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui **
Complies with California Proposition 65	Non
Numéro SCIP	e49c50b5-7653-429c-b8f3-803d37b5fetc
Conformité Halal et Casher	Oui
Phtalates et Bisphénol A ajoutés volontairement	Non
Quantité par Carton	5 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)	580 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	25 Pcs.
Colis Longueur	1110 mm
Colis Largeur	140 mm
Colis Hauteur	85 mm
Diamètre du produit	32 mm
Longueur	1080 mm
Largeur	32 mm
Hauteur	32 mm
Max. Longueur	1600 mm
Poids net	0,64 kg
Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)	0,06 kg
Tare total	0,06 kg
Poids brut	0,7 kg
Mètre cube	0,001106 M3
Pression max. en bars	6 Bar
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	50 °C
PH min. en concentration d'utilisation	4 pH
PH max. en concentration d'utilisation	11 pH
Code GTIN-13	5705022971011
Code GTIN-14	15705022971018
Code de marchandise	76169990
Pays d'origine	Denmark

** Ce produit contient une concentration de plomb (Pb) supérieure à 0,1% w/w. Le plomb (Pb, CAS: 7439-92-1) est sur la liste REACH candidate au SVHC. Ce produit est enregistré dans la base de données SCIP de l'Union Européenne. Veuillez trouver le numéro SCIP ci-dessus.