

2973Q3



Manico telescopico in alluminio, con passaggio acqua e collegamento in metallo (Q), 1600 - 2780 mm, Ø32 mm. P...



Progettato ergonomicamente per migliorare la postura dell'utilizzatore, questo

manico telescopico con attacco a sgancio rapido e comoda impugnatura è facile da regolare alla lunghezza desiderata. Compatibile con tutti i prodotti Vikan con passaggio acqua, compreso il rimuovi condensa (7716x). Pressione massima, 6 bar Temperatura acqua massima, 50°C. Non utilizzare con acidi o cloro.

Technical Data

| | |
|---|--|
| Articolo numero | 2973Q3 |
| Materiale | Alluminio anodizzato Polypropylene Chromium-plated brass |
| Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC ¹ | No |
| Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP | Si |
| FDA conforme alle materie prime (CFR 21) ¹ | Si |
| Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti | No |
| Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006 | Si ** |
| Complies with California Proposition 65 | No |
| Numero SCIP | e49c50b5-7653-429c-b8f3-803d37b5fetc |
| Conforme al metodo Halal e Kosher | Si |
| PFAS, ftalati e BPA aggiunti intenzionalmente | No |
| Quantità per colli | 5 Pz. |
| Quantità per pallet (80 x 120 x 180-200 cm) | 480 Pz. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 25 Pz. |
| Lunghezza collo | 1650 mm |
| Larghezza collo | 140 mm |
| Altezza collo | 85 mm |
| Diametro del prodotto | 32 mm |
| Lunghezza | 1600 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Lunghezza max. | 2780 mm |
| Peso netto | 0,96 kg |
| Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP) | 0,07 kg |
| Tare total | 0,07 kg |
| Peso lordo | 1,03 kg |
| Metri cubi | 0,001638 M3 |
| Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave) | 121 °C |
| Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie) | 93 °C |
| Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare) | 80 °C |
| Min. temperatura uso ³ | -20 °C |
| Min. campo di misura pH per la concetrazione da usare | 2 pH |
| Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare | 8 pH |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Massima pressione bar | 6 Bar |
| Codice GTIN-13 | 5705022973305 |
| Codice GTIN-14 | 15705022973302 |
| Codice delle merce | 76169990 |
| Paese d'origine | Denmark |

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.

** Questo prodotto contiene piombo (Pb) in concentrazione superiore allo 0,1%. Il piombo (Pb, CAS: 7439-92-1) è nella lista dei candidati REACH su SVHC. Questo prodotto è registrato nella banca dati EU SCIP. Si prega di trovare il numero SCIP sopra.

3. Non conservare il prodotto al di sotto dei 0° Celsius.