

53653



Puliscitubo per manico
flessibile, Ø20 mm, 200 mm,
Medio, Blu



Questo versatile puliscitubo è stato progettato per la pulizia di tubi nei caseifici, birrerie e l'industria ittica. Può essere utilizzato con i manici flessibili Vikan 53515 e 53525.

Technical Data

| | |
|--|---|
| Articolo numero | 53653 |
| Rigidità delle setole | Medio |
| Materiale | Polyester (PBT) Acciaio inox (AISI 304) |
| Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC ¹ | Si |
| Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP | Si |
| FDA conforme alle materie prime (CFR 21) ¹ | Si |
| Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti | Si |
| Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006 | Si |
| Complies with California Proposition 65 | Si |
| Conforme al metodo Halal e Kosher | Si |
| PFAS, ftalati e BPA aggiunti intenzionalmente | No |
| Quantità per colli | 10 Pz. |
| Quantità per pallet (80 x 120 x 180-200 cm) | 4400 Pz. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 220 Pz. |
| Lunghezza collo | 280 mm |
| Larghezza collo | 125 mm |
| Altezza collo | 80 mm |
| Diametro del prodotto | 20 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Peso netto | 0,03 kg |
| Peso della busta (Simbolo di riciclaggio "4") Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30% | 0,0037 kg |
| Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP) | 0,007 kg |
| Tare total | 0,0107 kg |
| Peso lordo | 0,04 kg |
| Metri cubi | 8E-05 M3 |
| Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave) | 121 °C |
| Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie) | 93 °C |
| Max. temperatura uso | 80 °C |
| Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare) | 100 °C |
| Min. temperatura uso ³ | -20 °C |
| Max. temperatura per asciugatura | 100 °C |
| Min. campo di misura pH per la concetrazione da usare | 2 pH |

| | |
|---|----------------|
| Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare | 10,5 pH |
| Codice GTIN-13 | 5705020536533 |
| Codice GTIN-14 | 15705020536530 |
| Codice delle merce | 96039099 |
| Paese d'origine | Denmark |

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.

1. Vedere la dichiarazione di conformità per ulteriori dettagli sul contatto con gli alimenti
3. Non conservare il prodotto al di sotto dei 0° Celsius.