

70605

# Lave-pont, 305 mm, Dur, Blanc



Ce lave-pont est idéal pour nettoyer les sols carrelés dans les zones de préparation alimentaire. Compatible avec tous les manches Vikan.

# Données techniques

|   |   |
|---|---|
| Article Numéro  | 70605   |
| Type de fibres  | Dur   |
| Longueur de fibre visible   | 44 mm   |
| Matériau  | Polypropylène<br>Polyester<br>Acier inoxydable (AISI 304) |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Oui   |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui   |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>  | Oui   |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui   |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui   |
| Complies with California Proposition 65   | Oui   |
| Conformité Halal et Casher  | Oui   |
| PFAS, Phtalates et BPA ajoutés volontairement   | Non   |
| Quantité par Carton   | 16 Pcs.   |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)  | 512 Pcs.  |
| Quantité par couche (Palette)   | 64 Pcs.   |
| Colis Longueur  | 610 mm  |
| Colis Largeur   | 290 mm  |
| Colis Hauteur   | 200 mm  |
| Longueur  | 305 mm  |
| Largeur   | 85 mm   |
| Hauteur   | 110 mm  |
| Poids net   | 0,59 kg   |
| Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyéthylène Basse Densité (PEBD))                   | 0,0087 kg   |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)  | 0,037 kg  |
| Tare total  | 0,0457 kg   |
| Poids brut  | 0,64 kg   |
| Mètre cube  | 0,002852 M3   |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)  | 121 °C  |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)  | 93 °C   |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                   | 80 °C   |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 100 °C  |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>   | -20 °C  |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Température de séchage max.</b>            | 100 °C         |
| <b>PH min. en concentration d'utilisation</b> | 2 pH           |
| <b>PH max. en concentration d'utilisation</b> | 10,5 pH        |
| <b>Code GTIN-13</b>                           | 5705020070600  |
| <b>Code GTIN-14</b>                           | 15705020070607 |
| <b>Code de marchandise</b>                    | 96039099       |
| <b>Pays d'origine</b>                         | Denmark        |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.