


93363

Varmvattenslang, 1/2" (Q), 15000 mm, Blå



Denna varmvattenslang är idealisk för rengöring med vatten i temperaturer upp till 70 ° C. Den är utrustad med en 1/2 "Q-koppling i båda slangändarna. Vattenkran-koppling, 880700 följer med för 1/2", 3/4 "och M22x1 gänga. Kan användas med följande Vikan Q-kopplingar 880700, 880705 och 880712; samt övriga Vikan-produkter utrustade med en 1/2 "Q-nippel.

Tekniska data

Artikelnummer	93363
Kopplings storlek	1/2 "
HoseLength	15000 mm
Material	PVC Förkromad mässing
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Nej
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Nej
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Nej
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja**
Complies with California Proposition 65	Nej
SCIP nummer	e076bd6a-4e68-4749-b630-d5209d74b654
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
Antal per förpackning	1 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	54 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	6 Stk.
Colli Längd/Djup	360 mm
Colli Bredd	350 mm
Colli Höjd	110 mm
Produkt Längd/Djup	360 mm
Produkt Bredd	350 mm
Produkt Höjd	110 mm
Nettovikt	3,85 kg
Vikt påse (Återvinningssymbol "4")	0,02 kg
Total Tare Weight	0,02 kg
Bruttovikt	3,87 kg
Kubikmeter	0,01386 M3
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	70 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	70 °C
Min. temperatur användning	5 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	11 pH
Max bars tryck	20 Bar
GTIN-13 nummer	5705020933639
Tull nummer	39173300

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.